

Schleifteller

2-reihiges Segment



Anwendung: Granit, Beton, Universal

Teller Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	9/9 x 30/20x7x6	115222 STB
125	22,23	10/10 x 30/20x7x6	125222 STB
180	22,23	14/14 x 30/20x7x6	180222 STB
230	22,23	16/16 x 30/20x7x6	230222 STB

Schleifteller

C-Segmente



Anwendung: Kleber, Epoxy, Graffiti

Teller Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
100	22,23	8 x 25x6x5	10022C STK
125	22,23	8 x 25x6x5	12522C STK
150	19/22,23	10 x 25x6x5	150..C STK
180	22,23	12 x 25x6x5	18022C STK

Schleifteller

L-Segmente



Anwendung: Universal, Winkelschleifer mit geringer Motorleistung

Teller Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	6 x 32x7/10x6	11522L STU
125	22,23	7 x 32x7/10x6	12522L STU
150	19/22,23	9 x 32x7/10x6	150..L STU
180	22,23	10 x 32x7/10x6	18022L STU

Schleifteller Z-Segment

spitzen
Technologie



Induktiv geschweißte Segmente für vibrationsarmes Arbeiten

Anwendung: Granit, Beton, Baumaterialien



Teller Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
100	22,23	8 x 7x6	10022Z STG
115	22,23	8 x 7x6	11522Z STG
125	22,23	8 x 7x6	12522Z STG
130	25,0	8 x 7x6	13025Z STG
150	19/22,23	10 x 7x6	180..Z STG
180	22,23	12 x 7x6	18022Z STG

Schleifteller Z-Segment

spitzen
Technologie



Induktiv geschweißte Segmente für vibrationsarmes Arbeiten

Anwendung: Estrich, Beton abrasiv, Putz



Teller Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
100	22,23	8 x 7x6	10022Z STA
115	22,23	8 x 7x6	11522Z STA
125	22,23	8 x 7x6	12522Z STA
130	25,0	8 x 7x6	13025Z STA
150	19/22,23	10 x 7x6	180..Z STA
180	22,23	12 x 7x6	18022Z STA

Schleifteller PKD-Segment

Excellente
standzeit



Polykristallinem Diamantbelag für maximale Abtragsleistung

Anwendung: Beschichtungen, Versiegelungen, Farbschichten, Spachtelmasse, Putz und Kleber
Kunstharz, Dispersion, PU, Bitumen, etc.



Teller Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	6 x PKD-3 x Dia	115222P PKD
125	22,23	6 x PKD-3 x Dia	125222P PKD
150	19/22,23	8 x PKD-4 x Dia	150..2P PKD
180	22,23	8 x PKD-4 x Dia	180222P PKD
230	22,23	10 x PKD-5 x Dia	230222P PKD

Rissfräser V-Segment



Anwendung: Ausschleifen bzw. Aufweiten von wilden Rissen in Estrich, Beton und allgemeinen Baumaterialien

Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
125	22,23	9 x 32x9,5x12	1252212 RFV
150	22,23	10 x 36x9,5x12	1502212 RFV
180	22,23	13 x 36x9,5x12	1802212 RFV
200	22,23	13 x 36x9,5x12	2002212 RFV
230	25,4	16 x 36x9,5x12	2302512 RFV

Mörtelräumer Blocksegment



Anwendung: Zum Ausschleifen alter Mörtelreste aus Backstein, Naturstein, verklankerten Fassaden

Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	8 x 35x6,0x9	115226 MRS
115	22,23	9 x 35x8,0x9	115228 MRS
125	22,23	8 x 35x6,0x9	125226 MRS
125	22,23	9 x 35x8,0x9	125228 MRS

Nutenfräser gewölbtes Segment



Anwendung: Zum Ausschleifen von Rissen in Asphalt oder Beton

Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
125	25,4	8/8 x 25x4x7	12525 RFA
150	25,4	8/8 x 25x4x7	15025 RFA

↑ Asphalt

↓ Beton

Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
125	25,4	8/8 x 25x4x7	12525 RFB
150	25,4	8/8 x 25x4x7	15025 RFB